

Felhasználói adatlap:

CEIBA hajlítható rétegelt lemez



Termékleírás:

Hossz:	2500 / 1220 mm; 2500 / 1700 mm	Gewicht darrtrocken 290 kg/m ³ Druckfestigkeit u12-15-22 N/mm ²
Szélesség:	1220 / 2500 mm; 1700 / 2500 mm	Biegefestigkeit u12-15 41 N/mm ²
vastagság:	5; 7; 9 mm	
Fafaj:	Fuma/ Ceiba	
Ragasztás:	gem. EN 635-2, EN 636-1, E1, gem. EN 717-1 querfurniert,	

A rétegelt lemez faalapú termék, ezért a nedvességtartalom ingadozásának következtében a lapok mérettartása változik, síktól eltérő deformálódása előfordulhat. Ezen hatások csökkentése érdekében ajánlatos a lemezek felhasználás előtt akklimatizálni. A lemezek nedvességtartalma szállítás, raktározás során 10-14 %. A lemezeket vízszintes állapotban, alátámasztva, fedett, zárt helyen kell tárolni.

A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak.

A falemezek gyúlékonyak. Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak vagy lúgok károsíthatják a terméket.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakón lehet. A táblákat komposztálás előtt fel kell aprítani. Minimum 700°C égési hőmérséklet esetén a rétegelt lemezek nem termelnek több káros égési gázt, mint a normál fa elégetése. Magasabb sűrűségének köszönhetően a rétegelt lemez főtőértéke magasabb, mint a tömörfáé.

A felhasználói tájékoztatót a Bayou GmbH. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze. Készült: 2015

Érvényes: visszavonásig